


# Aura Canaled IP65

Sistema di illuminazione lineare a LED



Canaled IP65 è un avanzato sistema di illuminazione lineare a LED composto da una serie di elementi di illuminazione che formano una linea continua di luce, che può raggiungere una lunghezza massima di 157

metri con un unico collegamento in una delle estremità.

Il tempo di installazione viene ridotto di due terzi poiché il sistema di illuminazione Canaled integra al suo interno i cablaggi necessari e non richiede pertanto alcuna precedente installazione elettrica.

Canaled IP65 è la soluzione ideale per ambienti con atmosfere aggressive, e per l'illuminazione da basso, come ad esempio in fosse di ispezione.

- Efficienza energetica elevata fino a 99lm/W
- Temperatura colore SMD: 3000K, 4000K
- Resa cromatica CRI>85
- Step Macadam SDCM3
- Grado di protezione IP65
- Rischio fotobiologico: assente, RGo.
- Durata operativa 50.000h (L80B10)
- Disponibile on/off e DALI

LED





**APPLICAZIONI:**  
Infrastrutture sotterranee,  
industria, fosse di ispezione.


**MATERIALE:**  
Corpo in alluminio anodizzato  
grigio antracite con componenti  
in plastica ignifuga.

**INSTALLAZIONE E**

**CONNESSIONE:**  
Il sistema di illuminazione va  
installato tramite staffe di  
sicurezza in acciaio inox.  
Angolo di installazione: 45°.

**COMPONENTI:**  
Sistemi lineari a LED lunghi 2  
e 3 metri. Dotato di diffusore  
opalino (O) SMD: 3000K,  
4000K. RG0 Gruppo di rischio  
fotobiologico esente. Classe di  
protezione IP65.

**DATI TECNICI:**  
IP65, IK 10, Classe I, 220-240V,  
Cosfi 0,98, 50-60 Hz, CE.  
Temperatura -20°C - +40°C.



MODELLI	TIPO	DIFFUSORE/ OTTICA	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	CODICE
	<b>L3F</b>							
	Canaled 3m	Opale	70	6815	97	4000	3.3	L3F F3O
	Canaled 2m	Opale	42	4150	99	4000	2.0	L3F F2O