


Aura Delta LED

Faretto LED floodlight di elevata efficienza luminosa




Delta LED è un corpo illuminante IP65 facile da installare, perfetto sia per stabilimenti industriali e magazzini sia per applicazioni outdoor ed impianti sportivi. Delta LED è disponibile nelle versioni RGB o bianche, con diversi angoli di apertura del fascio luminoso: 10°, 20°, 120° e 20°x40°

- Efficienza luminosa fino a 116 lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K, 5700K e RGB
- Resa cromatica CRI>80
- Step MacAdam SDCM<3
- Grado di protezione IP65
- Rischio fotobiologico: basso RG1
- Durata operativa: 50.000 h (L80B10)
- Disponibili on/off e DALI




	TIPO	POTENZA SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COLORE (K)	PESO (Kg)	CODICE
MODELLI	Delta LED by Aura Light						
	Delta LED	25	2900	116	4000	5,50	5596412
	Delta LED	50	5200	104	4000	5,50	5596512
	Delta LED	83	6600	79	4000	6,00	5596712
	Delta LED	100	10700	107	4000	6,00	5596612
	Delta LED 10°	64	5400	84	4000	7,00	5596912
	Delta LED 20x40°	64	4500	70	4000	7,00	5596812


Valori basati sulla versione con temperatura colore 4000K.



DELTA LED
85W / 100W






DELTA LED
35W



DELTA LED
25W / 50W

Ottiche disponibili



APPLICAZIONI:

Stabilimenti industriali, impianti sportivi, applicazioni outdoor, facciate, ecc.

MATERIALE:

Corpo realizzato in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato di elevata resistenza.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Può essere montato su diversi elementi e superfici grazie alla staffa di montaggio applicata all'apparecchio di illuminazione.

COMPONENTI:

Disponibile nelle versioni 3000K, 4000K e 5700K (CRI = 70). Durata operativa 50.000h. SCDM <3. CRI >80. Driver LED incorporato (on/off, DALI).

DATI TECNICI:

230V, IP65, IK09, Classe I, CE.