


# Aura Osyris

Faretto LED per montaggio a binario



Osyris è un faretto a binario orientabile 355°. È ideato per fornire eccellente resa cromatica ed elevata efficienza energetica.

Osyris è ideale sia per applicazioni che richiedono un focusing sui singoli oggetti sia per l'illuminazione di aree più vaste poiché è dotato di ottiche di diversa ampiezza.

- Efficienza energetica fino a 120lm/W
- Temperatura colore da 2700K a 4000K, meat e fashion
- Resa cromatica CRI > 90
- Step MacAdam SDCM 3
- Grado di protezione IP20
- Rischio fotobiologico: basso RG1
- Durata operativa 50.000 h (L70B10)
- Disponibile on/off e dimmerabile

LED

IP20



CE

MODELLI	TIPO	POTENZA SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (LM)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CODICE
	Osyris 17°					
	Osyris maxi bianco 17°	25	2950	118	2700	13-1242GDR9+124200D7
	Osyris maxi bianco 17°	25	3150	126	3000	13-1242SDR9+124200D7
	Osyris maxi bianco 17°	25	3350	134	4000	13-1242TDR9+124200D7
	Osyris maxi bianco 17°	25	2790	111	fashion	13-1242WDR9+124200D7
	Osyris maxi bianco 17°	25	1890	75	meat	13-1242NDR9+124200D7
	Osyris maxi bianco 17°	33	3680	111	2700	13-1242GER9+124200D7
	Osyris maxi bianco 17°	33	3950	120	3000	13-1242SER9+124200D7
	Osyris maxi bianco 17°	33	4200	127	4000	13-1242TER9+124200D7
	Osyris maxi bianco 17°	33	3480	105	fashion	13-1242WER9+124200D7
	Osyris maxi bianco 17°	33	2350	71	meat	13-1242NER9+124200D7
Osyris 25°						
	Osyris maxi bianco 25°	25	2950	118	2700	13-1242GDR9+124200G7
	Osyris maxi bianco 25°	25	3150	126	3000	13-1242SDR9+124200G7
	Osyris maxi bianco 25°	25	3350	134	4000	13-1242TER9+124200G7
	Osyris maxi bianco 25°	25	2790	111	fashion	13-1242WDR9+124200G7
	Osyris maxi bianco 25°	25	1890	75	meat	13-1242NDR9+124200G7
	Osyris maxi bianco 25°	33	3680	111	2700	13-1242GER9+124200G7
	Osyris maxi bianco 25°	33	3950	120	3000	13-1242SER9+124200G7
	Osyris maxi bianco 25°	33	4200	127	4000	13-1242TER9+124200G7
	Osyris maxi bianco 25°	33	3480	105	fashion	13-1242WER9+124200G7
	Osyris maxi bianco 25°	33	2350	71	meat	13-1242NER9+124200G7
Osyris 60°						
	Osyris maxi bianco 60°	25	2950	118	2700	13-1242GDR9+124200T7
	Osyris maxi bianco 60°	25	3150	126	3000	13-1242SDR2+124200T7
	Osyris maxi bianco 60°	25	3350	134	4000	13-1242TDR9+124200T7
	Osyris maxi bianco 60°	25	2790	111	fashion	13-1242WDR9+124200T7
	Osyris maxi bianco 60°	25	1890	75	meat	13-1242NDR2+124200T7
	Osyris maxi bianco 60°	33	3680	111	2700	13-1242GER9+124200T7
	Osyris maxi bianco 60°	33	3950	120	3000	13-1242SER9+124200T7
	Osyris maxi bianco 60°	33	4200	127	4000	13-1242TER9+124200T7
	Osyris maxi bianco 60°	33	3480	105	fashion	13-1242WER9+124200T7
	Osyris maxi bianco 60°	33	2350	71	meat	13-1242NER9+124200T7

Per i codici dei faretto della finitura nero contattare il KAM di riferimento.

**APPLICAZIONI:**

Per ambienti interni come negozi, musei, gallerie d'arte, hotel e ristoranti .

**MATERIALE:**

Corpo in pressofusione di alluminio e policarbonato di sicurezza. Riflettore in alluminio puro anodizzato 99 98 % con vetro di protezione. Colore bianco e nero. Verniciatura a polvere epossidica stabilizzata UV.

**INSTALLAZIONE E**

**CONNESSIONE:**

Montaggio a binario 3-230V.

**COMPONENTI:**

Sorgente luminosa LED Excite G4 3000K. CRI >90. Orientabile 355°.

**DATI TECNICI:**

220-240V, 50-60Hz. IP20. Durata operativa 50.000 ore (L70B10). Ta: max. 30°. Classe I. CE.

