

Lotus 2

Sistema di illuminazione a binario per corsie e scaffali con ottica batwing ad ampiezza regolabile



- Efficienza luminosa fino a 122lm/W
- Temperatura colore 4000K
- Resa cromatica CRI>80
- Tolleranza colore iniziale (Macadam): SDCM 3
- Grado di protezione IP20
- Classe di rischio fotobiologico: RG0 (rischio esente)
- Durata utile: 50.000h (L80B20)
- Driver on/off



APPLICAZIONI:

Scaffali e corsie di supermercati, aree commerciali, negozi.

MATERIALE:

Corpo in lega di alluminio pressofuso colore bianco RAL 9003 e schermo protettivo in policarbonato trasparente. Ottica batwing ad angolo regolabile.

INSTALLAZIONE E**CONNESSIONE:**

Su binario elettrificato trifase o monofase.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

CRI 90. Temperatura colore 2700K, 3000K, 3500K, 5000K
Diffusore opale. Regolazione Casambi, DALI, 1-10V, Wi-Fi, bluetooth. Colore nero.

DATI TECNICI:

220-240 VAC, 50/60 Hz, IP20, classe I, CE. Temperatura ambiente da -40°C a + 50°C.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	FASCIO (°)
MODELLI	Nome generico						
	LO201E840ONOFF2000634	32	3800	119	4000	1,2	Batwing
	LO201E840ODALI2000635	32	3800	119	4000	1,2	Batwing
	LO201E840OCASA2000636	32	3800	119	4000	1,2	Batwing
	LO201E830ONOFF2000637	32	3720	116	3000	1,2	Batwing
	LO201E830ODALI2000638	32	3720	116	3000	1,2	Batwing
	LO201E830OCASA2000639	32	3720	116	3000	1,2	Batwing
	LO201E827ONOFF2000640	32	3660	114	2700	1,2	Batwing
	LO201E827ODALI2000641	32	3660	114	2700	1,2	Batwing
	LO201E827OCASA2000642	32	3660	114	2700	1,2	Batwing