



# Ilesia 4

Corpo illuminante semi-incasso orientabile



- Efficienza luminosa fino a 112lm/W
- Temperatura colore: 3000K, 4000K, filtro fashion, filtro art
- Resa cromatica CRI>80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 3
- Grado di protezione IP20
- Classe di rischio fotobiologico: RG1 (rischio basso)
- Durata operativa 50.000h (L70B20)
- Driver remoto on/off o DALI opzionale





**APPLICAZIONI:**

Indoor, negozi, supermercati.

**MATERIALE:**

Corpo realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossidica stabilizzata ai raggi UV. Riflettore in alluminio anodizzato con vetro di protezione.

**INSTALLAZIONE E**

**CONNESSIONE:**

Lampada ad incasso per soffitti in cartongesso o a pannelli con alimentatore incluso.

**CARATTERISTICHE OPZIONALI:**

Temperatura colore 3000K, 4000K, filtro art e filtro fashion. Ottiche disponibili 36°, 60°. Disponibile la versione con CRI>90. Disponibile in bianco, grigio o nero.

**DATI TECNICI:**

220-240V 50-60 Hz, IP20, CE. Temperatura ambiente: 30°. RG1, Classe I.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	FASCIO (°)
MODELLI	<b>Idesia 4</b>						
	ID401C827ONOF2000336	30	2940	98	2700	1,5	60
	ID401C830ONOF2000337	30	3240	108	3000	1,5	60
	ID401C835ONOF2000338	30	3240	108	3500	1,5	60
	ID401C840ONOF2000339	30	3360	112	4000	1,5	60
	ID401C827ONOF2000340	30	2940	98	2700	1,5	36
	ID401C830ONOF2000341	30	3240	108	3000	1,5	36
	ID401C835ONOF2000342	30	3240	108	3500	1,5	36
	ID401C840ONOF2000343	30	3360	112	4000	1,5	36