

# MICRO 4

LED



IP40

IP54

IP64

CE



è un profilo estruso, realizzato in alluminio progettato per l'installazione su superficie: parete, soffitto, pavimento.

Il profilo è disponibile in alluminio naturale o in alluminio anodizzato nero. Date le dimensioni ridotte il LED all'interno è consigliato che non superi i 22 W/m, il LED è disponibile nei colori bianco 3000K e 4000K, TW.



*Architectural Brighter Lighting*




**APPLICAZIONI:** Abitazioni, negozi e alberghi.

**MATERIALE:** Corpo in alluminio estruso. Finitura disponibile in alluminio anodizzato naturale o nero. È disponibile con ottica opale.

**INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:** L'alimentatore da ordinare separatamente on/off o DALI, deve essere installato in posizione remota.

**DATI TECNICI:** 24VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80, SDCM3, 2700K, 3000K e 4000K, IP64, disponibile on/off e su richiesta dimmerabile DALI.



	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm/m)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
MODELLI	<b>Micro 4</b>						
	Micro 4 DALI	21,6	3000	140	2500	90	MC409D925DALI6450696
	Micro 4 DALI	21,6	3000	140	2700	90	MC409D927DALI6450697
	Micro 4 DALI	21,6	3000	140	3000	90	MC409D930DALI6450710
	Micro 4 DALI	21,6	3000	140	4000	90	MC409D940DALI6450714
	Micro 4 ONOFF	21,6	3000	140	2500	90	MC409D925ONOF6450690
	Micro 4 ONOFF	21,6	3000	140	2700	90	MC409D927ONOF6450689
	Micro 4 ONOFF	21,6	3000	140	3000	90	MC409D930ONOF6450711
	Micro 4 ONOFF	21,6	3000	140	4000	90	MC409D940ONOF6450715
	Micro 4 TW *	28,8	2653	92	TW	90	MC409D992DALI6450716
	Micro 4 TW Casambi *	28,8	2653	92	TW	90	MC409D992CSBI6450717
	<b>Accessori</b>						
Clips metalliche							MC405DXXXXXXXXX50694
Kit 2 tappi profilo							MC410DXXXXXXXXX50695

\* Valori da considerare con temperatura colore 4000K.