

OPHRYS WALLWASHER

LED





IP20

CE



È uno spot downlight LED ad incasso per installazione a cartongesso. Il corpo visibile ha forma circolare e diametro 83 mm, il corpo illuminante è dotato di un dissipatore passivo in alluminio, per assicurare il corretto mantenimento di temperatura del LED. Lo spot è prodotto in pressofusione di alluminio verniciato bianco. È possibile scegliere fra tre differenti temperature di bianco: 2700K, 3000K, 4000K, TW. All'interno del vano dell'ottica, possono essere montati 6 differenti tipologie di riflettore.



Architectural Brighter Lighting




APPLICAZIONI: Alberghi, case, uffici.

MATERIALE: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere disponibile verniciato bianco o nero.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: rogettato per l'installazione a incasso. Disponibile alimentatore on/off e DALI.

DATI TECNICI: LED CRI 90 su richiesta CRI 80, Fascio 24°, 30°, 38°. 3000K, 4000K, TW, IP20. Finiture disponibili in bianco, nero, grigio. Sei tipologie di ottiche disponibili. Finiture disponibili in bianco, nero, grigio. Sei tipologie di ottiche disponibili.



	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
MODELLI	Ophrys wallwasher						
	Ophrys ON/OFF	12	1391	115	3000	90	OPH01C930ONOF2050655
	Ophrys ON/OFF	12	1391	115	4000	90	OPH01C940ONOF2050656
	Ophrys ON/OFF	12	1391	115	3000	90	OPH01C930ONOF2050657
	Ophrys ON/OFF	12	1391	115	4000	90	OPH01C940ONOF2050658
	Ophrys DALI	12	1391	115	3000	90	OPH01C930DALI2050661
	Ophrys DALI	12	1391	115	4000	90	OPH01C930DALI2050662
	Ophrys DALI	12	1391	115	3000	90	OPH01C940DALI2050663
	Ophrys DALI	12	1391	115	4000	90	OPH01C940DALI2050664
	Ophrys wallwasher Tunable White						
Ophrys TW	12	1391	115	TW	90	OPH01C992DDT82050659	
Ophrys TW	12	1391	115	TW	90	OPH01C992DDT82050660	

